

## NSK HR32912J参数

基本额定载荷	COR1	84500	N	静载荷
	CR2	5000	kgf	动载荷
	COR2	8650	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	L0	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	69	mm	(最小)
	DB1	65	mm	(最大)
	DA2	79	mm	(最大)
	DA3	78	mm	(最小)
	DB2	81.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.5	mm	作用点位置
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	306	g	重量
型号	型号	HR32912J		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	85	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	49000	N	动载荷

## NSK HR32912J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/01d0e650.html>

