

TIMKEN 15579X/15520参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	15579X		内圈	
	Cup (Outer)	15520		外圈	
尺寸	d	25.9867	mm	内径	
	D	57.15	mm	外径	
	T	17.4752	mm	宽度	
	额定载荷	C1	45816.7	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	11921.2	N	九千万转动动态径向载荷
		Ca90	7072.67	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
尺寸	C0	50264.9	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.69		系数	
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.35		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.73		系数	
几何结构系数	Cg	0.0577		几何系数	
尺寸	B	17.4625	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	37.592	mm	轴肩直径	
	da	30.988	mm	轴肩直径	
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	13.495	mm	外圈宽度	
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	51.054	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	53.086	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-5.08	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	208.65	g	-

TIMKEN 15579X/15520图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0b4367ef.html>

