

NSK 24120CAE4参数

| | | | | |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 轴向载荷系数 | Y0 | 1.9 | | - |
| 重量 | MASS | 5420 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 24120CAE4 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 100 | mm | 内径 |
| | D | 165 | mm | 外径 |
| | B | 65.0 | mm | 宽度 |
| | R | 2.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 345000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 535000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 35000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 55000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 1700 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 2200 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 110 | mm | (最小) |
| | DA2 | 0.000 | mm | (最大) |
| | DA3 | 155 | mm | (最大) |
| | DA4 | 143 | mm | (最小) |
| | RA | 2.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.35 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 2.9 | | - |
| | Y3 | 1.9 | | - |

NSK 24120CAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0ec79c12.html>

