

## NSK HR32205C参数

型号	型号	HR32205C		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	35000	N
COR1		42000	N	静载荷
CR2		3550	kgf	动载荷
COR2		4250	kgf	静载荷
极限转速	LG	7100	1/min	脂润滑
	LO	9500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	34	mm	(最小)
	DB1	30	mm	(最大)
	DA2	46	mm	(最大)
	DA3	40	mm	(最小)
	DB2	50.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.8	mm	作用点位置
常数	E	0.53		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.62		系数
重量	MASS	190	g	重量

## NSK HR32205C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/10250f38.html>

