

NSK HR30307DJ参数

型号	型号	HR30307DJ		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	62000	N
COR1		68000	N	静载荷
CR2		6350	kgf	动载荷
COR2		6950	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	51	mm	(最小)
	DB1	44	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	62	mm	(最小)
	DB2	77.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	25.2	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	519	g	重量

NSK HR30307DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/14d2aeff.html>

