

TIMKEN 55187/55443参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	55187		内圈
	Cup (Outer)	55443		外圈
额定载荷	d	47.625	mm	内径
	D	112.712	mm	外径
	T	30.1752	mm	宽度
	C1	125885	N	一百万转动动态径向载荷
	C90	32694.4	N	九千万转动动态径向载荷
	Ca90	49375.3	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	118768	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	0.66		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.88		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	0.68		系数
几何结构系数	Cg	0.1085		几何系数
尺寸	B	26.9088	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	69.088	mm	轴肩直径
	da	61.976	mm	轴肩直径
	Aa	4.826	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.302	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	20.6375	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	91.948	mm	轴承座挡肩直径
	Da	105.918	mm	轴承座挡肩直径
	a	7.112	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1351.71	g	-

TIMKEN 55187/55443图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2226e5b4.html>

