

## NSK HR32209CJ参数

型号	型号	HR32209CJ		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	85	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	75500	N
COR1		95500	N	静载荷
CR2		7700	kgf	动载荷
COR2		9750	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	5600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	56	mm	(最小)
	DB1	52	mm	(最大)
	DA2	76	mm	(最大)
	DA3	70	mm	(最小)
	DB2	82.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	23.6	mm	作用点位置
常数	E	0.59		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.56		系数
重量	MASS	603	g	重量

## NSK HR32209CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/25cfa1e3.html>

