

## NTN 4T-30308参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	25.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30308	
基本额定载荷	CR	91500	N	动载荷
	COR	102000	N	静载荷
	CRF	9 350	kgf	动载荷
	CORF	10 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	19.5	mm	-
重量	MASS	770	g	重量
安装尺寸	DA1	50	mm	(最小)
	DB1	52	mm	(最大)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DA2	77	mm	(最小)
	DB	82		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 4T-30308图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/28b02700.html>

