

NSK 6024N参数

| | | | | |
|--------|------|--------|-----|------|
| 重量 | MASS | 2080 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 6024N | | - |
| 外形尺寸 | SD | 120 | mm | 内径 |
| | D | 180 | mm | 外径 |
| | B | 28 | mm | 宽度 |
| | R | 2.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 88000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 80000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 9000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 8150 | kgf | 静载荷 |
| 系数 | F0 | 15.7 | | 系数 |
| 止动环槽尺寸 | A | 3.71 | mm | (最大) |
| | BB | 3.50 | mm | (最小) |
| | DD1 | 173.66 | mm | (最大) |
| | RO | 0.60 | mm | (最大) |
| | RN | 0.5 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | DAM1 | 129.0 | mm | (最小) |
| | DA1 | 134.5 | mm | (最大) |
| | DA2 | 171.0 | mm | (最大) |
| | RA | 2.0 | mm | (最大) |

NSK 6024N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/37360c8e.html>

