


TIMKEN 2984/2925参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	2984		内圈
	Cup (Outer)	2925		外圈
额定载荷	d	46.0375	mm	内径
	D	87.3125	mm	外径
	T	27.0002	mm	宽度
	C1	93412.7	N	一百万转动态径向载荷
	C90	24198.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	14323.3	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	116543	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.69		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.35		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.73		系数
几何结构系数	Cg	0.0832		几何系数
尺寸	B	25.6083	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	57.912	mm	轴肩直径
	da	52.07	mm	轴肩直径
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	22.225	mm	外圈宽度
	r	2.286	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	74.93	mm	轴承座挡肩直径
	Da	81.026	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.35	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	680.39	g	-

TIMKEN 2984/2925图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/49c2cf95.html>

