

## NSK HR32026XJ参数

外形尺寸	SD	130	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	45.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	320000	N
COR1		535000	N	静载荷
CR2		32500	kgf	动载荷
COR2		54500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1600	1/min	脂润滑
	LO	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	145	mm	(最小)
	DB1	144	mm	(最大)
	DA2	190	mm	(最大)
	DA3	179	mm	(最小)
	DB2	192.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	11.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	43.9	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	5060	g	重量
型号	型号	HR32026XJ		-

## NSK HR32026XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4fab718d.html>

