

NSK HR32219J参数

型号	型号	HR32219J		-
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	45.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	37.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	289000	N
COR1		400000	N	静载荷
CR2		29500	kgf	动载荷
COR2		40500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	113	mm	(最小)
	DB1	108	mm	(最大)
	DA2	158	mm	(最大)
	DA3	147	mm	(最小)
	DB2	161.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	8.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	39.3	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	4220	g	重量

NSK HR32219J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/59f3a849.html>

