

NTN 7914DF参数

型号	LINA	7914DF		型号
主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	100	mm	-
	B	16	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	26200	N	动载荷
	COR	26200	N	静载荷
	CRF	2 670	kgf	动载荷
	CORF	2 670	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 700	r/min	脂润滑
	LSO	9 000	r/min	油润滑
作用点	A	32.500	mm	-
重量	MASS	400	g	重量
主要尺寸	B2	32	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	42500	N	动载荷(双列)
	COR1	52500	N	静载荷(双列)
	CRF1	4 350	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	5 350	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 300	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	7 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	75.5	mm	(最小)
	DB1	75.5	mm	(最小)
	DA	94.5	mm	(最大)
	DB11	95.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7914DF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5d2e516d.html>

