

NTN 32038XUE1参数

主要尺寸	SD	190	mm	-
	D	290	mm	外径
	T	64.00	mm	宽度
	B	64.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32038XUE1	
基本额定载荷	CR	655000	N	动载荷
	COR	1210000	N	静载荷
	CRF	67 000	kgf	动载荷
	CORF	124 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 100	r/min	脂润滑
	LSO	1 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FD		-
作用点	A	62.5	mm	-
重量	MASS	15100	g	重量
安装尺寸	DA1	204	mm	(最小)
	DB1	209	mm	(最大)
	DA	278	mm	(最大)
	DA2	257	mm	(最小)
	DB	279		-
	SA	10	mm	(最小)
	SB	16	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.36		-
	Y0	0.75		-

NTN 32038XUE1图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6d9b9132.html>

