

## NSK HR32216J参数

基本额定载荷	CR2	19600	kgf	动载荷
	COR2	25900	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	95	mm	(最小)
	DB1	90	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最大)
	DA3	122	mm	(最小)
	DB2	134.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	30.6	mm
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	2130	g	重量
型号	型号	HR32216J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	35.25	mm	宽度
	B	33.0	mm	宽度
	C	28.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	192000	N	动载荷
	COR1	254000	N	静载荷

## NSK HR32216J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/73adb7ec.html>

