

NSK HR32218J参数

安装尺寸	DA1	105	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最大)
	DA2	150	mm	(最大)
	DA3	139	mm	(最小)
	DB2	152.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	8.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	36.1	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	3410	g	重量
型号	型号	HR32218J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	42.50	mm	宽度
	B	40.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	256000	N	动载荷
	COR1	350000	N	静载荷
	CR2	26100	kgf	动载荷
	COR2	35500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	L0	3000	1/min	油润滑

NSK HR32218J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7997b782.html>

