

## NSK HR32913J参数

型号	型号	HR32913J		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	49000	N
COR1		86500	N	静载荷
CR2		5000	kgf	动载荷
COR2		8800	kgf	静载荷
极限转速	LG	3600	1/min	脂润滑
	LO	5000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	74	mm	(最小)
	DB1	70	mm	(最大)
	DA2	84	mm	(最大)
	DA3	82	mm	(最小)
	DB2	86.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.8	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.93		系数
重量	MASS	323	g	重量

## NSK HR32913J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8883b595.html>

