

NTN 32228U参数

主要尺寸	SD	140	mm	-
	D	250	mm	外径
	T	71.75	mm	宽度
	B	68.0	mm	宽度
	C	58.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32228U	
基本额定载荷	CR	610000	N	动载荷
	COR	920000	N	静载荷
	CRF	62 500	kgf	动载荷
	CORF	94 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 400	r/min	脂润滑
	LSO	1 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FD		-
作用点	A	61.0	mm	-
重量	MASS	14100	g	重量
安装尺寸	DA1	158	mm	(最小)
	DB1	158	mm	(最大)
	DA	236	mm	(最大)
	DA2	210	mm	(最小)
	DB	238		-
	SA	9	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
R1AS	2.5	mm	(最大)	
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 32228U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8c9839cf.html>

