

## NSK HR33111J参数

型号	型号	HR33111J		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	95	mm	外径
	T	30.00	mm	宽度
	B	30.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	112000	N
COR1		158000	N	静载荷
CR2		11500	kgf	动载荷
COR2		16100	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	LO	5000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	66	mm	(最小)
	DB1	62	mm	(最大)
	DA2	86	mm	(最大)
	DA3	82	mm	(最小)
	DB2	91.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	22.4	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	877	g	重量

## NSK HR33111J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/91e8132e.html>

