

NACHI H-15106/H-15250X参数

| | | | | |
|--------|------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 26.988 | mm | 内径 |
| | D | 63.5 | mm | 外径 |
| | T | 20.638 | mm | 宽度 |
| | B | 20.638 | mm | 宽度 |
| | C | 15.875 | mm | 宽度 |
| | r1(min) | 0.8~ | mm | 径向 |
| | r1(min) | 0.8~ | mm | 径向 |
| | r2(min) | 1.6~ | mm | 径向 |
| | r2(min) | 1.6~ | mm | 径向 |
| 载荷中心 | a | 5.7 | mm | 载荷中心 |
| 安装尺寸 | da(min) | 33.5 | mm | (最小) |
| | db(max) | 33 | mm | (最大) |
| | Da(min) | 55 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 59 | mm | (最小) |
| | r1a(max) | 0.8 | mm | (最大) |
| | r2a(max) | 1.6 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass(Cone) | 206 | g | 内圈 |
| | Mass(Cup) | 111 | g | 外圈 |
| 基本额定载荷 | Cr | 44600 | N | 动载荷 |
| | Cor | 50700 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 6400 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 8600 | r/min | 油润滑 |

NACHI H-15106/H-15250X图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9c94d013.html>

