

NSK HR32314J参数

基本额定载荷	COR2	39500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	L0	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	91	mm	(最小)
	DB1	86	mm	(最大)
	DA2	138	mm	(最大)
	DA3	124	mm	(最小)
	DB2	140.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	36.0	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	4350	g	重量
型号	型号	HR32314J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	54.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	42.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	300000	N
	COR1	390000	N	静载荷
	CR2	30500	kgf	动载荷

NSK HR32314J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9dfbba85.html>

