

NSK T7FC070参数

型号	型号	T7FC070		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	35.5	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	177000	N
COR1		229000	N	静载荷
CR2		18000	kgf	动载荷
COR2		23400	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	88	mm	(最小)
	DB1	79	mm	(最大)
	DA2	126	mm	(最大)
	DA3	106	mm	(最小)
	DB2	133.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	45.7	mm	作用点位置
常数	E	0.87		常数
轴向载荷系数	Y1	0.69		系数
	Y0	0.38		系数
重量	MASS	2550	g	重量

NSK T7FC070图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a3cd44cb.html>

