

NTN 4T-33209参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	85	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33209	
基本额定载荷	CR	107000	N	动载荷
	COR	141000	N	静载荷
	CRF	10 900	kgf	动载荷
	CORF	14 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DE		-
作用点	A	22.0	mm	-
重量	MASS	780	g	重量
安装尺寸	DA1	53.5	mm	(最小)
	DB1	52	mm	(最大)
	DA	76.5	mm	(最大)
	DA2	72	mm	(最小)
	DB	81		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.39		-
轴向载荷系数	Y2	1.56		-
	Y0	0.86		-

NTN 4T-33209图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a56f7c52.html>

