

## NTN 4T-30305参数

主要尺寸	SD	25	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30305	
基本额定载荷	CR	48500	N	动载荷
	COR	47500	N	静载荷
	CRF	4 950	kgf	动载荷
	CORF	4 850	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 700	r/min	脂润滑
	LSO	8 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	13.0	mm	-
重量	MASS	270	g	重量
安装尺寸	DA1	33.5	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA	53.5	mm	(最大)
	DA2	52	mm	(最小)
	DB	57		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.3		-
轴向载荷系数	Y2	2		-
	Y0	1.1		-

## NTN 4T-30305图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b0914389.html>

