

NSK HR30309DJ参数

型号	型号	HR30309DJ		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	27.25	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	95500	N
COR1		109000	N	静载荷
CR2		9750	kgf	动载荷
COR2		11100	kgf	静载荷
极限转速	LG	3400	1/min	脂润滑
	LO	4800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	61	mm	(最小)
	DB1	57	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	79	mm	(最小)
	DB2	96.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	31.5	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	957	g	重量

NSK HR30309DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b34efaaa.html>

