

## NTN 32913XU参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32913XU	
基本额定载荷	CR	48500	N	动载荷
	COR	85000	N	静载荷
	CRF	4 900	kgf	动载荷
	CORF	8 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 700	r/min	脂润滑
	LSO	4 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	16.5	mm	-
重量	MASS	320	g	重量
安装尺寸	DA1	70.5	mm	(最小)
	DB1	70	mm	(最大)
	DA	84.5	mm	(最大)
	DA2	80	mm	(最小)
	DB	86.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.7		-
	Y0	0.93		-

## NTN 32913XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b679b02a.html>

