

NSK HR32038XJ参数

外形尺寸	T	64.00	mm	宽度
	B	64.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	650000	N	动载荷
	COR1	1170000	N	静载荷
	CR2	66000	kgf	动载荷
	COR2	119000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	208	mm	(最小)
	DB1	209	mm	(最大)
	DA2	278	mm	(最大)
	DA3	258	mm	(最小)
	DB2	279.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	16.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	63.3	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.75		系数
重量	MASS	14900	g	重量
型号	型号	HR32038XJ		-
外形尺寸	SD	190	mm	内径
	D	290	mm	外径

NSK HR32038XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c561e0d9.html>

