

NSK HR33007J参数

型号	型号	HR33007J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	21.00	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	49000	N
COR1		65000	N	静载荷
CR2		4950	kgf	动载荷
COR2		6650	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	44	mm	(最小)
	DB1	40	mm	(最大)
	DA2	56	mm	(最大)
	DA3	55	mm	(最小)
	DB2	59.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.1	mm	作用点位置
常数	E	0.31		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	267	g	重量

NSK HR33007J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d6e6db3f.html>

