

NTN 7036参数

主要尺寸	SD	180	mm	-
	D	280	mm	-
	B	46	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7036		型号
基本额定载荷	CR	219000	N	动载荷
	COR	266000	N	静载荷
	CRF	22 300	kgf	动载荷
	CORF	27 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 100	r/min	油润滑
作用点	A	89.500	mm	-
重量	MASS	10400	g	重量
主要尺寸	B2	92	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	355000	N	动载荷(双列)
	COR1	530000	N	静载荷(双列)
	CRF1	36 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	54 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 900	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	2 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	192	mm	(最小)
	DA	268	mm	(最大)
	DB11	273	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7036图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d8082a68.html>

