

## NSK 140KBE42+L 参数

|        |        |            |        |      |
|--------|--------|------------|--------|------|
| 安装尺寸   | DB     | 237        | mm     | (最小) |
|        | RA     | 2.5        | mm     | (最大) |
|        | RB     | 1.0        | mm     | (最大) |
| 常数     | E      | 0.39       |        | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2     | 2.6        |        | -    |
|        | Y3     | 1.7        |        | -    |
|        | Y0     | 1.7        |        | -    |
| 重量     | MASS   | 18300      | g      | 重量   |
| 型号     | 型号     | 140KBE42+L |        | -    |
| 外形尺寸   | SD     | 140        | mm     | 内径   |
|        | D      | 250        | mm     | 外径   |
|        | B2     | 102        | mm     | 宽度   |
|        | C      | 82.5       | mm     | 宽度   |
|        | R      | 4.0        | mm     | (最小) |
|        | R1     | 1.0        | mm     | (最小) |
|        | 基本额定载荷 | CR1        | 630000 | N    |
|        | COR1   | 970000     | N      | 静载荷  |
|        | CR2    | 64500      | kgf    | 动载荷  |
|        | COR2   | 99000      | kgf    | 静载荷  |
| 极限转速   | LG     | 1100       | 1/min  | 脂润滑  |
|        | LO     | 1500       | 1/min  | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA     | 161        | mm     | (最小) |

## NSK 140KBE42+L 图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/db66e402.html>

