

## NSK HR32314CJ参数

常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	4470	g	重量
型号	型号	HR32314CJ		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	54.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	42.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	280000	N
	COR1	390000	N	静载荷
	CR2	28600	kgf	动载荷
	COR2	39500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	L0	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	91	mm	(最小)
	DB1	84	mm	(最大)
	DA2	138	mm	(最大)
	DA3	115	mm	(最小)
	DB2	141.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	43.3	mm	作用点位置

## NSK HR32314CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/de18abeb.html>

