

TIMKEN 43096/43312参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	43096		内圈
	Cup (Outer)	43312		外圈
额定载荷	d	24.384	mm	内径
	D	79.375	mm	外径
	T	25.4	mm	宽度
	C1	92078.2	N	一百万转动态径向载荷
	C90	23842.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	27267.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	76064.6	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	0.87		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.67		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	0.90		系数
几何结构系数	Cg	0.0774		几何系数
尺寸	B	24.0741	mm	内圈宽度
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径
	db	40.386	mm	轴肩直径
	da	39.624	mm	轴肩直径
	Aa	3.302	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.286	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	17.4625	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	67.056	mm	轴承座挡肩直径
	Da	73.914	mm	轴承座挡肩直径
	a	-2.032	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	644.10	g	-

TIMKEN 43096/43312图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e4e277c8.html>

