

INA GIHNRK12-L0参数

尺寸	B	12	mm	公差: 0 / -0,18
	C ₁	10.6	mm	-
	C ₂	10.6	mm	-
	D	22	mm	-
	d ₁	15.5	mm	-
	d ₃	M12x1.25		-
	d ₄	16.5	mm	-
	d ₅	32	mm	-
	d ₆	M5x12		按 DIN 912-10.9 的孔座顶盖螺栓
	d _K	18	mm	-
	F _Z	8000	N	公称柱面力
	h ₁	38	mm	-
	l ₃	17	mm	-
	l ₇	14	mm	-
	r _{1s min}	0.3	mm	倒角尺寸
接触角	α	4		-
说明				带再润滑结构 柱形穿透孔
重量	m	100	g	质量
基本额定载荷	C _r	10800	N	基本额定动载荷, 径向
	C _{0r}	24000	N	基本额定静载荷, 径向 轴承座的基本额定载荷
锁紧力矩	M _A	8	Nm	螺母的锁紧力矩
说明		8		公称柱面力
尺寸	d	12	mm	轴承座孔径公差: H7 (算术平均值) 公差: +0,018 / 0
	d ₂	32	mm	-

	l_4	54	mm	-
说明		0.023 - 0.068	mm	径向内部游隙

INA GIHNRK12-L0图片



