

NTN 7234DT参数

型号	LINA	7234DT		型号
主要尺寸	SD	170	mm	-
	D	310	mm	-
	B	52	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	1.50	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	295000	N	动载荷
	COR	360000	N	静载荷
	CRF	30 000	kgf	动载荷
	CORF	36 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 200	r/min	脂润滑
	LS0	3 000	r/min	油润滑
作用点	A	95.500	mm	-
重量	MASS	17000	g	重量
主要尺寸	B2	104	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	480000	N	动载荷(双列)
	COR1	715000	N	静载荷(双列)
	CRF1	49 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	73 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 800	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	2 400	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	188	mm	(最小)
	DA	292	mm	(最大)
	DB11	301.5	mm	(最大)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)

NTN 7234DT图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f4f0a6a4.html>

