

NSK HR303/28参数

基本额定载荷	CR2	5650	kgf	动载荷
	COR2	5650	kgf	静载荷
极限转速	LG	6000	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	37	mm	(最大)
	DA2	59	mm	(最大)
	DA3	58	mm	(最小)
	DB2	61.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.5	mm	作用点位置
常数	E	0.31		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
型号	型号	HR303/28		-
外形尺寸	SD	28	mm	内径
	D	68	mm	外径
	T	19.75	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	55000	N	动载荷
	COR1	55500	N	静载荷
重量	MASS	341	g	重量

NSK HR303/28图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f84fd60c.html>

