

## NACHI 7002CDT参数

|        |          |          |       |      |
|--------|----------|----------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 15       | mm    | 内径   |
|        | D        | 32       | mm    | 外径   |
|        | B        | 9        | mm    | 宽度   |
|        | r        | 0.3~0.6  | mm    | 轴向   |
|        | r        | 0.3~1    | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.15~0.3 | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.15~0.6 | mm    | 轴向   |
|        | 载荷中心     | a        | -1.8  | mm   |
| 安装尺寸   | da1(min) | 17       | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 17       | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 30       | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 31       | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 0.3      | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 0.15     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 70       | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 10800    | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 7450     | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 27000    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 38000    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7002CDT图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fc88f3e7.html>

