


TIMKEN 1779/1730参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	1779		内圈	
	Cup (Outer)	1730		外圈	
尺寸	d	23.8125	mm	内径	
	D	53.975	mm	外径	
	T	19.3802	mm	宽度	
	额定载荷	C1	45371.9	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	11787.8	N	九千万转动动态径向载荷
		Ca90	6183.03	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	45371.9	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.90		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.31		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.95		系数	
几何结构系数	Cg	0.0521		几何系数	
尺寸	B	19.8374	mm	内圈宽度	
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	29.464	mm	轴肩直径	
	da	28.448	mm	轴肩直径	
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0.254	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	15.875	mm	外圈宽度	
	r	0.762	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	48.514	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	50.038	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-6.858	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	213.19	g	-

TIMKEN 1779/1730图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fe8070c8.html>

