

## NTN 4T-32209参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	85	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32209	
基本额定载荷	CR	82000	N	动载荷
	COR	100000	N	静载荷
	CRF	8 350	kgf	动载荷
	CORF	10 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DC		-
作用点	A	20.0	mm	-
重量	MASS	610	g	重量
安装尺寸	DA1	53.5	mm	(最小)
	DB1	53	mm	(最大)
	DA	76.5	mm	(最大)
	DA2	73	mm	(最小)
	DB	81		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

## NTN 4T-32209图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fea91b83.html>

